

# Análisis de los residuos en el modelo logit

## Contents

1 Residuos del modelo logit	1
2 Ejemplo	1

## 1 Residuos del modelo logit

Los residuos del modelo se definen como siempre:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\pi}_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Se definen también los residuos de Pearson:

$$r_i = \frac{e_i}{\sqrt{\hat{\pi}_i(1 - \hat{\pi}_i)}}$$

El gráfico de los residuos de Pearson frente a los valores previstos,  $\hat{\pi}_i$ , mostrará los datos siguiendo dos curvas:

- los puntos con  $y = 0$  estarán en  $r_i = \frac{-\hat{\pi}_i}{\sqrt{\hat{\pi}_i(1 - \hat{\pi}_i)}}$ .
- los puntos con  $y = 1$  estarán en  $r_i = \frac{1 - \hat{\pi}_i}{\sqrt{\hat{\pi}_i(1 - \hat{\pi}_i)}}$ .

El análisis de estos gráficos no es tan directo como en el caso de regresión lineal, ya que los datos seguirán esas curvas independientemente de si el modelo es adecuado o no.

## 2 Ejemplo

Se estima el siguiente modelo de regresión logística:


```
d = read.csv("datos/MichelinNY.csv")
m = glm(InMichelin ~ Food + Decor + Service + Price, data = d, family = binomial)
summary(m)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = InMichelin ~ Food + Decor + Service + Price, family = binomial,
##      data = d)
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -11.19745    2.30896  -4.850 1.24e-06 ***
## Food         0.40485    0.13146   3.080 0.00207 **
## Decor        0.09997    0.08919   1.121 0.26235
## Service     -0.19242    0.12357  -1.557 0.11942
## Price        0.09172    0.03175   2.889 0.00387 **
```

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 225.79 on 163 degrees of freedom
## Residual deviance: 148.40 on 159 degrees of freedom
## AIC: 158.4
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

Los residuos son:

```
pi_e = predict(m, type = "response")
ei = d$InMichelin - pi_e
ri = ei/sqrt(pi_e*(1-pi_e))
plot(pi_e,ri)
```



Se observa que hay un dato con comportamiento diferente al resto.

```
pos = which.min(ri)
d[pos,]
```

```
## InMichelin Restaurant.Name Food Decor Service Price
## 14 0 Atelier 27 25 27 95
```

Se trata del restaurante Atelier, que a pesar de tener puntuaciones altas no está incluido en la Guía Michelin.